

Servovert
Servovert

ENSACHEUSE VERTICALE

Ensacheuse verticale Servovert à haute cadence avec un fonctionnement continu.





Specifications machine

- Jusqu'à 100 sachets par minute, avec l'utilisation d'un film barrière et la réalisation d'une soudure hermétique.
- Structure mécano soudé avec une tubulure sur dimensionnée en acier au carbone rectifié et nickelé.
- Support bobine avec épaulement latéral et blocage pneumatique de la bobine avec rouleau de compensation. Capacité du porte bobine : la largeur maxi de la bobine de film est de 600 mm et le diamètre maxi : 400 mm.
- Support film motorisé par servo moteur, avec un contrôle par rouleau.
- Support conformateur à démontage rapide.
- Un conformateur inclus dans le prix de base.
- Courroies dentées pour l'entraînement du film et dispositif de soudure longitudinale motorisés par servo moteur.
- Réglages de la pression des courroies et du groupe de soudure longitudinale par vis micrométriques.
- Groupe de soudures transversales monté sur un support en acier au carbone rectifié d'une robustesse exceptionnelle.
- Mouvements de montée et de descente continus gérés par servo moteur auto freinant, au moyen d'une vis sans fin.
- Ensemble pneumatique qui permet le mouvement de balancement du groupe de soudure longitudinale.
- Barre de soudure avec une capacité de 300 mm, montée sur une courroie dentée actionnée par servo moteur.
- Course de soudure variable automatiquement selon la cadence et la longueur du sachet.
- Cela permet de garantir une parfaite soudure, même avec l'utilisation de films très épais.
- Contrôle logique Allen Bradley, automate et gestion de système avec l'unité Sercos de raccordement et gestion par le pilote des moteurs à fibres optiques.

imanpack
PACKAGING SOLUTIONS

Via lago di Bolsena, 19 36015 Schio (VI) ITALY
tel. +39.0445.578.811 fax +39.0445.575.111
www.imanpack.com info@imanpack.it